

The World of Bookbinding.

PräziCoat

Zweiwalzen-Anleimmaschine mit automatischer Wasserzuführung

Die **PräziCoat** ist eine stabile Zweiwalzen-Anleimmaschine für Kalt- und Heißleim und zeichnet sich durch einen besonders ruhigen Lauf aus.

Der Leimauftrag ist sehr gleichmäßig und kann durch das Verändern des Abstandes der beiden Walzen zueinander eingestellt werden. Die genaue Einstellung wird mit zwei Justierschrauben vorgenommen, die über den Lagern der oberen Walze liegen.

Das Funktionsprinzip

Die Bogen werden von Hand den Einführwalzen und von diesen der oberen Leimauftragswalze zugeführt. Abnehmer heben dann den beleimten Bogen von der Auftragswalze.

Für die Verarbeitung von Heißleim, die z. B. bei der Deckenfertigung mit laminiertem Überzugspapier erforderlich ist, ist die **PräziCoat** mit einer automatischen Wasserzufuhr ausgestattet.

Darüber hinaus liefern wir mit der Maschine ein Handrefraktometer, mit dem sich der Feststoffgehalt des Leims schnell und einfach analysieren lässt.

Mühelose Reinigung:

Bei Verwendung von Heißleim wird das Leimbecken abgesenkt und überschüssiger Leim von den Walzen gestrichen und anschließend mit Wasser gespült. Dann lässt man die Maschine einfach abkühlen.

Bei Verwendung von Kaltleim wird das Becken mit Wasser gefüllt und die sich drehenden Walzen waschen sich selbst.

Optionen (s. Foto):

- Untergestell
- Umlenkung zur Ausgabe des Nutzens mit der angeleimten Seite nach oben
- Automatische Wasserzuführung **PräVis**



Technische Daten:

Grundfläche:	80 x 45 cm
Höhe:	ca. 25 cm
Gewicht:	ca. 55 kg
Walzenbreite	
Standard:	500 mm
XL:	650 mm
XXL:	800 mm
Elektr. Anschluss:	230 V - 50 Hz (Wechselstrom)

Technische Änderungen vorbehalten